




FECHA: Julio 17 del 2023
SRS: PROULX SEBASTIEN
ATT: PROULX SEBASTIEN
REFE: Tableros Eléctricos

PROFORMA : PROF.AS-17-07-2023-01

	<p>DISEÑOS ASBUILT - DIAGRAMAS DE FUERZA Y CONTROL Diseños desarrollados por nuestro equipo de ingeniería en: EPLAN ELECTRIC P8. AUTOCAD 2020.</p>		
---	---	---	---

A CONTINUACION PRESENTAMOS NUESTRA OFERTA POR LA PROVISION DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

CANT	DESCRIPCION	P. UNIT	P. TOTAL
1	<p>ITEM 1.- TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 200 AMPERIOS A 220 VOLTIOS 2F - TIPO BREAKER</p> <p>Tablero metálico Modular/autosoportado semiempnado, medidas aproximadas: (Alto: 120cm. x Ancho: 100cm. x Profundidad: 60cm.) elaborado en plancha galvanizada al frío 2mm de espesor, tapas y puerta en plancha galvanizada al frío de 1.4mm de espesor, tratamiento químico de limpieza por inmersión en caliente (fosfatizado y desengrasado) aplicación de pintura electrostática epoxi-poliéster horneable color RAL 7032 (BEIGE) - 80 a 100 micras, puertas con bisagra, caucho y cerradura tipo manija de tres puntos con llave, adicional base metálica de 10cm de altura, fabricado bajo el proceso de certificacion ISO 9001-2015.</p> <p>Segun diseños y especificaciones, contiene:</p> <p>1 Transferencia automática tipo Breaker CVS de 3P-200 A contiene: * 2 Unidades Motorizadas 3P-200 Amp.</p> <p>1 Conmutador automático de redes Iovato ATL610</p> <p>1 Contactor tetrapolar AC1 de 25-40AMP - bobina a 220Vac marca CHINT</p> <p>4 Rele de 14 pines 230Vac RXM4AB1P7 + base RXZE2M114M</p> <p>2 Bloques de contactos auxiliares MG.#29450</p> <p>2 Disyuntor de protección de control EZ9, 3P-06 AMP marca Schneider Electric con capacidad de interrupción, Icu: 10kA a 230 Vac, para riel din.</p> <p>4 Disyuntor de protección de control EZ9, 2P-06 AMP marca Schneider Electric con capacidad de interrupción, Icu: 10kA a 230 Vac, para riel din.</p> <p>1 Reloj programador digital 100/250V</p> <p>1 XB4-BA21 Puls. negro 1NA - 22MM</p> <p>1 Selector 3 posiciones 2NA (CORTO) - XA2ED33</p> <p>1 Luz piloto color verde 220Vac - XA2EVM3LC</p> <p>1 Luz piloto color rojo 220Vac - XA2EVM4LC</p> <p>DISTRIBUCIÓN TPD-PB PLANTA BAJA:</p> <p>1 Disyuntor secundario de protección EZC100H, 2P-40 AMP FIJO marca Schneider Electric marco tipo H con capacidad de interrupción, Icu: 50kA a 220/240 Vac.</p> <p>21 Disyuntor secundario de protección iC60N, 1P-20 AMP FIJO marca Schneider Electric con capacidad de interrupción, Icu: 20kA a 230/240 Vac.</p> <p>9 Disyuntor secundario de protección iC60N, 1P-16 AMP FIJO marca Schneider Electric con capacidad de interrupción, Icu: 20kA a 230/240 Vac.</p> <p>1 Juego de barras (barra 1/8 x 1" - 263 Amp c/barra) para fases pintadas RST.</p> <p>DISTRIBUCIÓN PD-1P 1 PISO:</p> <p>5 Disyuntor secundario de protección iC60N, 1P-20 AMP FIJO marca Schneider Electric con capacidad de interrupción, Icu: 20kA a 230/240 Vac.</p> <p>5 Disyuntor secundario de protección iC60N, 1P-16 AMP FIJO marca Schneider Electric con capacidad de interrupción, Icu: 20kA a 230/240 Vac.</p> <p>1 Juego de barras (barra 1/8 x 1" - 263 Amp c/barra) para fases pintadas RST.</p> <p>DISTRIBUCIÓN PD-AA TERRAZA:</p> <p>1 Disyuntor secundario de protección EZC100H, 2P-50 AMP FIJO marca Schneider Electric marco tipo H con capacidad de interrupción, Icu: 50kA a 220/240 Vac.</p> <p>5 Disyuntor secundario de protección iC60N, 2P-20 AMP FIJO marca Schneider Electric con capacidad de interrupción, Icu: 20kA a 230/240 Vac.</p> <p>1 Juego de barras (barra 1/8 x 1" - 263 Amp c/barra) para fases pintadas RST.</p> <p>ADEMÁS CONTIENE:</p> <p>1 Juego de barras (barra 1/8 x 1" - 263 Amp c/barra) para fases pintadas RST para disyuntores de 200Amp</p> <p>1 Juego de barras pintadas para Neutro y tierra.</p>	\$ 5.200,00	\$ 5.200,00

- 1 Juego de aisladores portabarras
- 1 Juegos de pernos, tuercas, cables, completamente armado.

1

ITEM 2.- TABLERO DE MEDIDORES - 200 AMP - 220V - 1F

\$ 1.100,00 \$ 1.100,00

Tablero metálico **tipo vitrina**, medidas aproximadas: (Alto: **120cm.** x Ancho: **80cm.** x Profundidad: **30cm.**) elaborado **en plancha galvanizada al frío de 1.4mm de espesor, CON TECHO** tratamiento químico de limpieza por inmersión en caliente (fosfatizado y desengrasado) aplicación de pintura electrostática epoxi-poliéster horneable color **RAL 7032 (Beige) - 80 a 100 micras**, puertas con bisagra, caucho y cerradura tipo manija de tres puntos con llave, fabricado bajo el proceso de **certificación ISO 9001-2015.**

Segun diseños y especificaciones, contiene:

CLASE 200 - 1F

- 1 Disyuntor **secundario** de protección **EZC250H, 2P-200 AMP FIJO** marca **Schneider Electric** marco tipo **H** con capacidad de interrupción, **Icu: 50kA a 220/240 Vac.**

- 1 Base Socket **CL-200 - 1F - 5T**, marca **Milbank**

ADEMÁS CONTIENE:

- 1 Juego de barra de cobre para neutro y tierra
- 1 Juego de aisladores portabarras
- 1 Juegos de pernos, tuercas, anillos, amarras plasticas, aisladores, acrilico/protector de fases, cables, riel din, completamente armado.

SUMAN	\$	6.300,00
DESCUENTO ESPECIAL	-3%	\$ -189,00
SUBTOTAL	\$	6.111,00
IVA	12%	\$ 733,32
TOTAL	\$	6.844,32

CONDICIONES COMERCIALES

TIEMPO DE ENTREGA: 4 - 5 días laborables con entregas parciales (salvo venta previa de equipos internos), el tiempo de entrega empieza a partir del anticipo y confirmado los diseños.

VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

LUGAR DE ENTREGA: Bodegas Tablicon - Guayaquil

FORMA DE PAGO: 50% de anticipo, saldo previo entrega

GARANTÍA: La garantía es de un año por falla de fabricación, lo cual empieza a regir a partir de la fecha de entrega de los equipos; esta garantía no cubre daños por mal manejo, sobre tensiones continuas, partes y piezas por mal desgaste.

Esperando vemos favorecido con vuestro pedido, quedamos a sus gratas órdenes para atender a cualquier consulta o información adicional que requiera.

TABLICON S.A.

Ing. Alison Suárez
 VENTAS & PROYECTOS
 ventas2@tabliconsa.com
 Teléfono: 3731400 ext.3112
 Celular: 0985885627