




# Electroleg

[ Tenemos de **TODO** en Materiales Eléctricos ]



## Iluminación

### FLOODLIGHT HW PFM



Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **30.000hs**

Proyector de LED de alta potencia para iluminación de exteriores. Instalación fácil y rápida. Disponible en temperatura de color: Luz Cálida (3000 K) y Blanco Frío (5000 K)

Flujo Luminoso (lm)	Aplicaciones
10000 lm (80W)	Jardines
15000 lm (125W)	Fachadas
20000 lm (165W)	Accesos
25000 lm (200W)	Estacionamientos

Dimensiones (LxAnxAI) (DxAI)	Hasta 5 años de garantía
80W: 258x63x346 mm	Hasta 5 años de garantía
125W: 337x86x420 mm	
165W: 86x369x464 mm	
200W: 86x401x500 mm	



### DAMP PROOF LED



Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **50.000hs**

Luminaria con difusor en policarbonato para sobreponer con diseño lineal y moderno. Equipada con LED de alta potencia con luz blanca y fría. Disponible en temperaturas de color: Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K).

Flujo Luminoso (lm)	Aplicaciones
2160 lm (18W)	Hangar - Industria
4800 lm (40W)	Pasillos
6960 lm (58W)	Establecimiento
	Uso interno y externo

IP65	Hasta 3 años de garantía
Hasta 3 años de garantía	18/58 W
Dimensiones (LxAnxAI) (DxAI)	
18W: 690x86x86 mm	Hasta 3 años de garantía
40W: 1180x86x86 mm	
58W: 1480x86x72 mm	



### HIGHBAY PFM



Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **50.000hs**

Luminaria profesional ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias. Diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso. Resistente a chorros de agua y polvo

Flujo Luminoso (lm)	Aplicaciones
16800 lm (120W)	Galpon - Industrias - Áreas públicas - Aeropuertos
21000 lm (150W)	
28000 lm (200W)	

Dimensiones (LxAnxAI) (DxAI)	IP65	Hasta 5 años de garantía
120W: Ø 335x185 mm	Hasta 5 años de garantía	Hasta 5 años de garantía
150W: Ø 335x190 mm		
200W: Ø 335x195 mm		



### HIGHBAY VALUE 220 - 240 V.



Hasta **60%** de ahorro  
Vida útil **30.000hs**


Diseño compacto de gran desempeño. Ideal para el reemplazo de sistema tradicionales de aditivos metálicos, con flujo luminoso adecuado para alturas de hasta 15 m.

Flujo Luminoso (lm)	Aplicaciones:
12000 lm (120 W)	Angar - Industrias
15000 lm (150W)	Aeropuertos
20000 lm (200W)	

Dimensiones (LxAnxAI) (DxAI)	Hasta 3 años de garantía
120W: 257x257x89 mm	Hasta 3 años de garantía
150W: 297x297x89 mm	
200W: 337x337x89 mm	



### PANEL PFM



Hasta **30%** de ahorro  
Vida útil **50.000hs**

Luminaria de techo tipo panel. Diseño moderno y funcional que ayuda a distribuir la luz de manera homogénea. Disponible en versión cuadrado y rectangular, con 3 temperaturas de color 3000K 4000K y 6500 K.

Flujo Luminoso (lm)	Aplicaciones:
4000 lm (36 W)	Oficinas
6000 lm (54W)	Centros comerciales
	Salas de conferencias
	Corredores, pasillos
	Solamente uso interno

Dimensiones (LxAnxAI) (DxAI)	IP20	Hasta 5 años de garantía
Cuad.: 600x600 mm	Hasta 5 años de garantía	Hasta 5 años de garantía
1200x300 mm		
1200x600 mm		



### SOLAR STREETLIGHT



Hasta **100%** de ahorro  
Vida útil **80.000hs**

Panel fotovoltaico doble cara, con sistema de iluminación autónomo: batería, controlador, panel fotovoltaico y sistema de módulos LED. Atenuación a pasos pre programada: 4h 100%, 2h 70%, 4h 30% y 2h 70%

Flujo Luminoso (lm)	Aplicaciones
4626 lm (25W)	Carreteras - Fachadas
8595 lm (45W)	Entradas principales
11100 lm (60W)	Áreas Públicas
	Estacionamiento

Dimensiones (LxAnxAI) (DxAI)	Hasta 5 años de garantía	IK07	IP66
25W 825x433x205mm	Hasta 5 años de garantía	IK07	IP66
45W 1149x433x205mm			
60W 1437x433x205mm			

Autonomía
3 días para días lluviosos o nublados

## FLOODLIGHT HP

Hasta **90%** de ahorro  
Vida útil **50.000hs**



Los nuevos proyectores LEDVANCE FLOODLIGHT HIGH POWER ofrecen una excelente performance con un mayor alcance longitudinal de luz, reproducción de color y eficiencia lumínica garantizada.

### Flujo Luminoso (lm)

36000 lm (300 W)  
48000 lm (400W)  
72000 lm (600W)

### Aplicaciones:

Estadios  
Industrias  
Aeropuertos  
Puertos

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

300W: 690x85x465mm  
400W: 690x85x465mm  
600W: 1005x85x465mm

Hasta **5** años de garantía



IP65

## URBANA

Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **50.000hs**



Luminaria LED para exteriores de uso ornamental, con estructura de aluminio fundido con protección IK08, incluye Receptáculo para fotocelda 5 pines, protección contra sobretensiones 10 kV

### Flujo Luminoso (lm)

9.375lm (75W)

### Aplicaciones

Palacios municipales  
Kioscos - Parques  
Plazas monumentales  
Estacionamientos

Hasta **5** años de garantía

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

730x515x180 mm

IK05 / IP66

Embone ajustable hasta 3"

### Material de la Luminaria

Aluminio

### Frecuencia

50 / 60 Hz

## STANDARD SKY

Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **50.000hs**



Luminaria profesional ideal para ser utilizada en áreas con techos altos que requieren alta intensidad de luz, tales como estacionamientos, almacenes e industrias. Diseño ligero y compacto, desarrollado con alta tecnología que permite a la luminaria proporcionar un alto flujo luminoso. Resistente a chorros de agua y polvo

### Flujo Luminoso (lm)

6600lm(55W)-10800lm(90W)  
14400lm(120W)-18000lm(150W)  
24000lm(200W)

### Aplicaciones

Carreteras  
Fachadas  
Estacionamientos  
Áreas públicas  
Entradas principales

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

490x240x135 mm  
610x290x135 mm  
715x340x135 mm

IP66

Hasta **5** años de garantía

## AREALIGHT

Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **50.000hs**



Luminaria para alumbrado público de lente templado en policarbonato y estructura de aluminio fundido, resistente a la lluvia y al polvo. Tiene un diseño compacto y moderno, acabado en gris. No necesita lámparas complementarias. Disponible en temperatura de color. Luz neutra (4000 k)

### Flujo Luminoso (lm)

5000 lm (50 W)  
7000 lm (70 W)

### Aplicaciones:

Fachadas - Estacionamientos  
Áreas públicas  
Entradas principales

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

50W: 130.5x355.5x63.8mm  
70W: 150.5x406.2x63.8mm

IP65

IK08

Hasta **5** años de garantía

## DAMP PROOF HOUSING



Luminaria hermética, compatible con tubos de LED T5 o T8 ideal para lugares que concentran humedad, vapor o polvo.

Contiene: 1 luminaria hermética, 2 soportes metálicos para fijación, 4 bases para fijación de lámparas, 10 clips. No contiene lámpara.

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

Simple: 1262x72x85 mm  
Doble: 1262x114x87 mm

### Aplicaciones:

Galpón  
Industria  
Estacionamiento

### Lámpara no incluida

IP65

Hasta **3** años de garantía

## SLIM PLAFON

Hasta **40%** de ahorro  
Vida útil **30.000hs**



Luminaria de techo para sobreponer o empotrar tipo plafón, con diseño compacto y marco reducido que emite una luz homogénea a través de su difusor. Disponible en versiones redondo y cuadrado en dos temperaturas de color. Luz de Día (6500K) y Luz Cálida (3000K) de fácil y rápida instalación

### Flujo Luminoso (lm)

1125 lm (15W Cálida)  
1125 lm (15W Día)  
1800 lm (24W Cálida)  
1800 lm (24W Día)

### Aplicaciones

Dormitorio - Living - Cocina  
Baño - Alacena - Garage  
Pasillo - Escritorio - lavadero

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

Cuad.: 200x200x32mm (15W) | 225x225x32mm (24W)  
ØRed.: Ø205x32mm (15W) | Ø238x32mm (24W)

IP20

Hasta **3** años de garantía



## DOWNLIGHT

Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **30.000hs**



Luminaria de techo para empotrar ideal para ambientes profesionales.

Acabado en aluminio blanco mate. Disponible en temperaturas de color: Luz Cálida (3000 k), Luz neutra (4000 k) y Luz de Día (6500 k)

### Flujo Luminoso (lm)

1200 lm (14W)  
2200 lm (25W)  
3300 lm (35W)

### Aplicaciones

Oficinas - Corredores Pasillos  
Centros comerciales  
Salas de conferencias

IP44

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

Ø 160 x 52 mm  
Ø 215 x 61 mm

Hasta **3** años de garantía



## INSERT

Hasta **50%** de ahorro  
Vida útil **30.000hs**



Luminaria de techo para empotrar con diseño ultra delgado y con una distribución de luz homogénea. Equipada con LED de alta potencia. Disponible en versión cuadrado con tres temperaturas de color: Luz Cálida (3000 K), Blanco Frío (4000 K) y Luz de Día (6500 K) Instalación fácil y rápida. No es necesario el uso de lámparas complementarias.

### Flujo Luminoso (lm)

950lm (12W) | 1500lm (18W)  
2200lm (24W)

### Aplicaciones

Dormitorio  
Living  
Escritorio  
Local comercial

### Dimensiones (LxAnxAl) (DxAI)

Cuad.: 172x172x23mm (12W)  
225x225x23mm (18W)  
300x300x23mm (24W)  
ØRed.: Ø170x23mm (12W)  
Ø225x23mm (18W)  
Ø300x23mm (24W)

2x fluorescentes 15W

Hasta **3** años de garantía

Visita nuestro website



Descarga nuestra app



Llámanos por teléfono



(04) 3920120  
(02) 3920120

info@electroleg.com

www.electroleg.com

electroleg

electroleg.ec

LEDVANCE

PARTNER  
ESPECIALISTA  
EN PROYECTOS